



LAKIER AKRYLOWY Z BROKATEM

PLASTLAK B

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

PLASTLAK B to wodorozcieńczalny lakier akrylowy z brokatem nadający tynkowi mozaikowemu efekt refleksów świetlnych zależnych od rozmieszczenia płatków brokatu. Jego powłoka poprawia estetykę tynku mozaikowego oraz wydłuża eksploatację.

ZASTOSOWANIE

PLASTLAK B jest przeznaczony do dodatkowego zdobienia oraz zabezpieczenia przed zabrudzeniami kamiennej faktury tynku mozaikowego wewnątrz pomieszczeń.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche i oczyszczone z kurzu, brudu, tłuszczów oraz innych zanieczyszczeń.

SPOSÓB NAKŁADANIA

PLASTLAK B przed nakładaniem należy dokładnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie mieszadłem ze stali nierdzewnej lub czystą drewnianą listewką.

Lakier akrylowy PLASTLAK B nakłada się gdy temperatura podłoża mieści się w zakresie od + 5 do + 25 °C.

PLASTLAK B jest przystosowany do nakładania dwoma technikami:

1) Technika tradycyjna.

PLASTLAK B maluje się wałkiem malarskim z krótkim włosiem lub pędzlem. W przypadku aplikacji wałkiem konieczne są 2 warstwy lakieru.

2) Technika natryskowa.

PLASTLAK B nakłada się za pomocą techniki powietrznej, hydrodynamicznej oraz HVLP. Przy technice natryskowej należy utrzymywać parametry podane przez producenta urządzenia natryskowego.

Kolejne warstwy lakieru nakłada się po 24 godzinach (temperatura otoczenia 20°C, wilgotność 55%). Niższa temperatura i zwiększona wilgotność może powodować wydłużenie schnięcia i czasu wiązania.

ZUŻYCIE

Zużycie PLASTLAK B jest uzależnione od podłoża i zastosowanych narzędzi, wynosi średnio od 0,2 do 0,4 l/m².

ZALECENIA

Podczas przechowywania lakieru płatki brokatu mogą naturalnie opadać na dno opakowania. Po wymieszaniu zaleca się sprawdzenie ilości brokatu na dnie. W razie potrzeby należy powtórzyć mieszanie.

Przy nakładaniu techniką natryskową minimalna średnica dyszy urządzenia nie może mieć mniej niż 0,4 mm. Wyrób posiada lepkość roboczą. Nie mieszać z innymi produktami nie dolewać wody.

Producent zaleca, przed użyciem wyrobu, wykonanie próbnej aplikacji na powierzchni około 1 m², w celu oceny jakości warstwy lakieru. Wszelkie uwagi prosimy natychmiast zgłaszać do producenta.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Produkt należy transportować i przechowywać w temperaturze od +5 do + 25 °C w nieotwieranych opakowaniach fabrycznych.

Miejsce przechowywania nie powinno być nasłonecznione. W tych warunkach produkt ma trwałość 12 miesięcy od daty produkcji.

Produkt przemrożony nie nadaje się do aplikacji.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Produkt nie zawiera substancji żrących. Podczas nakładania lakieru PLASTLAK B należy przestrzegać standardowych zaleceń BHP oraz stosować okulary, odzież ochronną i rękawice gumowe do ochrony rąk. W przypadku gdy wyrób dostanie się do oczu należy przemyć je obficie czystą wodą. Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy zmyć wodą z dodatkiem mydła.

INFORMACJE DODATKOWE

Lakier nadaje się do malowania powierzchni drewnianych.

INNE INFORMACJE

Podłoże, na którym będzie aplikowany opisany wyrób powinno być precyzyjnie określone. W wypadku braku możliwości identyfikacji wcześniejszych warstw, należy je usunąć.

W przypadku wątpliwości związanych z podłożem, aplikacją, przechowywaniem wyrobów oraz eksploatacją wykonanych powierzchni, prosimy o kontakt z producentem.

Gdy po aplikacji wyrobu warunki pogodowe ulegną gwałtownej zmianie, której objawem będą opady, mgły lub mroź, jakość warstwy lakierniczej może ulec degradacji.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje udzielone przez wykonawców bez jego wiedzy.